



# DIN/MIL 标准 蒙脱石干燥剂



 优质包装材料，低粉尘，高透气性


 符合 MIL-D-3464E 标准


 可根据需求进行防静电处理

DIN/MIL 标准蒙脱石干燥剂采用高纯度蒙脱石作为干燥剂，其原材料、制造工艺、检测、包材和运输皆严格遵循 DIN 55473 和 MIL-D-3464E 标准。使用高质量蒙脱石并采用通过闪蒸法工艺制成的高密度聚乙烯包材，广泛应用于机械、电子产品、汽车零部件、大型设备 等的储存和运输。

## DIN/MIL 标准蒙脱石干燥剂单包标准

项目		标准
单位吸湿能力	T=25°C、RH=20%	≥ 3.0g/U
	T=25°C、RH=40%	≥ 6.0g/U
单位吸湿效率	T=25°C、RH=40% (≤ 16U)	≥ 0.25g/U.7h
	T=25°C、RH=80% (≤ 16U)	≥ 0.70g/U.7h
耐腐蚀测试 (25°C, RH=60%, ≥ 24h)		无腐蚀性



## DIN/MIL 标准蒙脱石干燥剂单包规格

产品编号	规格	宽 * 长 (mm)
2MTTG301	1/6U	57*65
2MTTG302	1/3U	57*80
2MTTG303	1/2U	57*90
2MTTG304	1U	78*95
2MTTG305	2U	78*130
2MTTG306	4U	98*150
2MTTG307	8U	105*210